

PORTONCINI D'INGRESSO "PVC"

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **PORTONCINI D'INGRESSO su misura in PVC**.

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono:

◇ MATERIALI IMPIEGATI E FINITURA

➤ TELAI

Realizzati con profilo "Rehau" nella tipologia "Rehau 70/80". Il profilo "Rehau 70/80" è costituito da uno spessore nominale di 70mm a 4 camere nell'anta e a 5 camere nel telaio; sia il telaio che l'anta sono rinforzate con profilo in acciaio a taglio termico. I profili usati sono maggiorati su 4 lati.

➤ RIEMPIMENTO

A seconda del modello di portoncino il riempimento potrà essere cieco (liscio o bugnato) e/o vetrato. Per la realizzazione del riempimento cieco può essere utilizzato un pannello in HDF rivestito in PVC.

➤ FERMAVETRO

Il fermavetro in battuta interna, a scelta tra due sagome (stondato o squadrato), è fissato al telaio. Il riempimento inserito nella sede vetro fa battuta sia internamente che esternamente su una guarnizione poste sia sul fermavetro che sul dente di battuta esterno.

➤ GUARNIZIONI

Sono previste due guarnizioni di tenuta. Le guarnizioni di serie sono di colore grigio, mentre su i profili decoro legno sono di colore nero.

➤ SOGLIA

La soglia del Portoncino è in alluminio a taglio termico nella colorazione argento.

➤ APPARECCHI DI MANOVRA

Montano cerniere regolabili in tre direzioni; la serratura è automatica a 3 punti con cilindro con chiave codificata e possibilità di montare il "Defender".

➤ FINITURA

Si distingue in "colori in pasta" e "pellicolati".

I colori in pasta sono due e sono il bianco e l'avorio ral 9001. Mentre, i pellicolati, caratterizzati da una pellicola strutturata resistente alla luce e alle abrasioni, possono essere in tinta ral e decoro legno.

N.B.: l'Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica.