

CASSONETTI "PVC"

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **CASSONETTI Copriavvolgibili su misura in PVC**.
Sistema di copertura dell'avvolgibile.

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono:

◇ MATERIALI IMPIEGATI E FINITURA

➤ STRUTTURA

Realizzato con profilo modulare scatolato con camere di spessore totale 24mm.

➤ ESECUZIONE

Può essere realizzato con profondità di 334mm e senza o con aletta (celino) di dimensione variabile da 140mm a 280mm

Il coperchio per ispezione interna frontale è realizzato da un telaio contenente un pannello coibentato di spessore 24mm; il coperchio è bloccato con clips.

Il cassonetto in PVC si distingue di 2 modelli: "Plus" e "Thermo".

Il cassonetto "Plus" ha una trasmittanza termica pari a 1,57 W/mq °C

Mentre, il cassonetto "Thermo" è isolato con pannello in EPS di spessore 20mm e ha una trasmittanza termica pari a 0,95 W/mq °C.

➤ FINITURA

Si distingue in "colori in pasta" e "pellicolati".

I colori in pasta sono due e sono il bianco e l'avorio ral 9001. Mentre, i pellicolati, caratterizzati da una pellicola strutturata resistente alla luce e alle abrasioni, possono essere in tinta ral e decoro legno.

N.B.: l'Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica.