

SISTEMI OSCURANTI ESTERNI: "PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO"

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **PERSIANE e SCURI su misura di alluminio**.

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono:

➤ CARATTERISTICHE

- **Persiana in Alluminio su telaio** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante "**lamelle orientabili**" passo 60mm.
Sistema di chiusura su anta principale con martellina e nottolini regolabili a 3 punti di chiusura (con 2 punti di chiusura su persiane con H anta <1150mm), anta secondaria con catenacciolo a infilare superiore e inferiore oppure a richiesta anche spagnoletta di colore nero.
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) a scomparsa.
Movimentazione lamelle tramite meccanismo di colore nero con maniglia laterale bassa; tutti i meccanismi vengono forniti con un solo comando fino a 22 lamelle, oltre con doppio comando.
Si possono avere meccanismi movimentazione e cerniere in tinta con la persiana.
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoidurente oppure elettrocolorata.
- **Persiana in Alluminio su telaio** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante "**lamelle fisse aperte tipo ovalina**" con passo 44mm con pretranciato.

Sistema di chiusura su anta principale con martellina e nottolini regolabili a 3 punti di chiusura (con 2 punti di chiusura su persiane con H anta <1150mm), anta secondaria con catenacciolo a infilare superiore e inferiore.
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta).
A richiesta si possono avere cerniere in tinta con la persiana.
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoidurente oppure elettrocolorata.
- **Persiana in Alluminio su cardine** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante "**lamelle orientabili**" passo 60mm.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento.
Movimentazione lamelle tramite meccanismo di colore nero con maniglia laterale bassa; tutti i meccanismi vengono forniti con un solo comando fino a 22 lamelle, oltre con doppio comando.
Si possono avere meccanismi movimentazione e cerniere in tinta con la persiana.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoidurente oppure elettrocolorata.
- **Persiana in Alluminio su cardine** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante "**lamelle fisse aperte tipo ovalina**" con passo 44mm con pretranciato.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento.
A richiesta si possono avere cerniere in tinta con la persiana.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoidurente oppure elettrocolorata.

- **Scuri in Alluminio su telaio** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante “**doghe verticali o orizzontali**” da 100x8mm.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) di colore nero con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro.
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata.
- **Scuri in Alluminio su telaio** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante “**doppia doga COIBENTATA verticale o orizzontale**” da 100x8mm.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) di colore nero con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro.
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata.
- **Scuri in Alluminio su cardine** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante “**doghe verticali o orizzontali**” da 100x8mm.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento di colore nero con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata.
- **Scuri in Alluminio su cardine** è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Oscuramento eseguito mediante “**doppia doga COIBENTATA verticale o orizzontale**” da 100x8mm.
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato.
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento di colore nero con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro.
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata.

N.B.: l'Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica.